

STRIPPER PT20

zmywacz do usuwania emulsji akrylowych

Zastosowanie:

Preparat do usuwania starych, zniszczonych i zabrudzonych powłok akrylowych i woskowych. Charakteryzuje się dużą zawartością rozpuszczalników. Zastosowana receptura eliminuje konieczność neutralizacji po użyciu preparatu, tym samym pozwala zmniejszyć nakład pracy. Przeznaczony do profesjonalnych zastosowań.

Sposób stosowania:

Stosować w rozcieńczeniach:

do usuwania warstw polimerowych stosować w stężeniu 1:10, nanieść roztwór roboczy na mytą powierzchnię i odczekać ok. 10-15 min. Następnie całość zmyć dużą ilością czystej wody. Dla lepszego i szybszego efektu można stosować szorowanie szczotką

Opakowania:

1. Kanister 10 dm³ PE
2. Kanister 5 dm³ PE
3. Butelka 1000 ml PE

Składniki:

anionowe środki powierzchniowo - czynne < 5%, niejonowe środki powierzchniowo - czynne < 5%
fosfoniany < 5%

Specyfikacja techniczna

Wygląd	ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych
Kolor	bezbarwny
Zapach	charakterystyczny dla użytych surowców
pH 100 % preparatu	8,5 - 9,5
Gęstość (w 20 °C)	1,00 - 1,05 g/cm ³
Rozpuszczalność w wodzie	całkowita



Preparat został zaklasyfikowany jako substancja żrąca

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

- Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
- W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
- Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub lekarzem.
- Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

ROKO

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ROKO"

62-052 Komorniki, ul. Wąska 23, NIP 781-000-42-69, Regon 632379987

tel. 61 810 78 19, fax 61 642 70 66, www.rokochemia.pl, e-mail: biuro@rokochemia.pl